

# Produktdatenblatt

## Leica DISTO™ D110

### Produkteigenschaften



- Reichweite bis zu 60 m
- Genauigkeit  $\pm 1,5$  mm, Auflösung 0,1 mm
- X-Range Power Technology
- Flächenmessung
- Beleuchtetes Display
- Abnehmbarer Taschenclip
- Bis zu 10.000 Messungen mit 2 x AAA-Batterien
- Bluetooth®-Technologie für fehlerfreie Datenübertragung
- Kompatibel mit DISTO™ Plan-App (iOS und Android) und DISTO™ transfer (Windows)

### Technische Daten

	Leica DISTO™ D110
Genauigkeit bei günstigen Bedingungen *	1,5 mm ***
Genauigkeit bei ungünstigen Bedingungen **	3 mm ***
Reichweite bei günstigen Bedingungen *	0,2 – 60 m ***
Reichweite bei ungünstigen Bedingungen **	0,2 – 30 m ***
Kleinste Anzeigeeinheit	0,1 mm
X-Range Power Technology	ja
Laserklasse	2
Lasertyp	635 nm, < 1 mW
ø Laserpunkt   auf Entfernung:	6 / 30 / 60 mm   10 / 50 / 100 m
Schutzklasse	IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Autom. Laserabschaltung nach	90 s
Autom. Abschaltung nach	180 s
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0
Reichweite Bluetooth® Smart	bis 10 m
Batterie-Lebensdauer (2 x AAA)	bis zu 10.000 Messungen bis zu 20 Stunden Betriebszeit
Abmessungen (H x T x B)	120 x 37 x 23 mm
Gewicht (mit Batterien)	92 g
Temperaturbereich Lagerung   Betrieb	-25 bis 70 °C   -10 bis 50 °C

\* günstige Bedingungen: weiß und diffus reflektierendes Ziel (weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung und mittlere Temperaturen.

\*\* ungünstige Bedingungen: Ziele mit geringerem oder höherem Reflexionsvermögen, hoher Hintergrundbeleuchtung oder Temperaturen am oberen oder unteren Ende des vorgeschriebenen Temperaturbereichs.

\*\*\* Toleranzen gelten von 0,05 m bis 5 m mit einem Konfidenzniveau von 95 %. Oberhalb von 5 m kann die Toleranz entsprechend den Werten, die im Handbuch der Einheit angegeben sind, abnehmen.

### Funktionen

Distanzmessung	Fläche	Dauermessung
Signalton	Beleuchtetes Display	Bluetooth® Smart

## Lieferumfang



### Leica DISTO™ D110

Art. Nr. 808088

Leica DISTO™ D110, Gürteltasche, abnehmbarer Taschenclip, 2 x AAA-Akkus, Kalibrierungszertifikat „Silber“, Kurzanleitung

## Zubehör

Steckbare Zieltafel GZM27, 147 x 98 mm

Art. Nr. 723774

3-in-1-Lasersichtbrille GLB 30

Art. Nr. 780117

Lasersichtbrille GLB 10R

Art. Nr. 834534

Universal-Ladegerät UC20, inkl. aufladbarer Akkus


Art. Nr. 788956

## Garantieverlängerung



Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von acht Wochen nach dem Kauf unter [www.disto.com/warranty](http://www.disto.com/warranty) und profitieren Sie von unserer 3-Jahres-Garantie.

Ihr Fachhändler



Gemäß IEC 60825-1



Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten unverbindlich; Änderungen vorbehalten. (V 1.0)  
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2022.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Schweiz  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems